NOTICE TECHNIQUE

MELLERUD DETACHANT POUR TACHES D'HUILE

Enlève automatiquement et en profondeur l'huile de moteur synthétique et minérale, l'huile pour engrenages et l'huile de graissage, l'huile végétale, le mazout, le gazole et l'huile silicone.

Une fois incrustée dans le sous-sol, il est très difficile d'enlever l'huile. Le détachant pour taches d'huile MELLERUD contient une combinaison spéciale de solvants qui sont en mesure de retirer même l'huile profondément incrustée dans les substrats, par exemple les couches rocheuses. Les agents d'absorption absorbent les résidus d'huile de telle sorte que même les taches d'huile les plus tenaces peuvent être enlevées.

APPLICATIONS :

Approprié pour divers substrats, tels que le plâtre et la brique, la céramique, les éléments de maçonnerie en pierre reconstituée en béton, l'asphalte et les pierres naturelles, telles que le marbre, le granite, etc. Elimine par exemple les taches d'huile des sols de garage, terrasses, voies d'accès, tapis, plans de travail de cuisine et établis.

Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition:	Concentré de tensides dans une solution d'hydrocarbures
Densité:	0,859 g/cm^3
Utilisation:	Très productif
Conditionnement:	0,5 l en bidon fer blanc

MODE D'EMPLOI:

A utiliser par temps sec. Bien agiter le détachant pour taches d'huile MELLERUD avant emploi et en appliquer généreusement et régulièrement sur les endroits sales secs. Ne pas utiliser avec trop de parcimonie. Laissez le produit agir jusqu'à ce qu'il soit totalement sec (au moins 4 heures). Enlevez ensuite les résidus du produit à la brosse et finissez ensuite avec un balai-brosse, une brosse à chiendent et une grande quantité d'eau claire. Répétez éventuellement l'opération pour les taches d'huile anciennes ou très tenaces.

Important : Bien agiter. Ne pas utiliser sous des rayons solaires directs et à des températures supérieures à 25°C. Faire un essai de compatibilité de surface sur un endroit discret avant utilisation. Veiller à une bonne aération en cas d'utilisation dans des espaces fermés.

Responsabilité

Ces informations techniques sont destinées à fournir des conseils sérieux mais non contractuels sur les utilisations possibles de ce produit. Les directives d'usinage générales et les indications techniques reposent sur une longue expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances. Le consommateur s'engage néanmoins à vérifier si le produit convient aux applications prévues.
En raison de la multitude des possibilités d'utilisation et d'usinage toute responsabilité et toute obligation sont toutefois déclinées. En cas de doute, veuillez vous adresser à ligne d'appels d'urgence au +49 (0) 2163/950 90-999.